

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-25-L59-19-00-161

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база

5750

Мощность двигателя

262 / 192

⚖ Полная масса

18000

💧 Тип топлива

Дизель

👤 Количество мест

1+2

⚙ Тип привода

4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

5750

Колея передних колес, мм

2008

Колея задних колес, мм

1860

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

8

Сцепление

Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
Cummins ISB6.7	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
ISD270 50, четырехтактный, дизель	Дизель
Подача топлива	Степень сжатия
непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	17.3
Объем двигателя, куб. см	Количество цилиндров и их расположение
6690	6, рядное
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
262 / 192	956
Блок управления двигателем	
Cummins, CM2880	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами	зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
295/80R22.5	M (130 км/ч)
Индекс несущей способности шин	
154/149	

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение	Компоновка
устройство вызова экстренных оперативных служб;	кабина над двигателем
Количество мест	Кабина (Кузов)
1+2	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом
Категория транспортного средства	
N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т	

МАССА

Полная масса, кг
18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
7000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
13000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз
механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Вид привода
Задний

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя
В кабине, на боковине правой двери кабины

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя справа

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
с гидравлическим усилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм	Внешняя ширина фургона, мм
7800	2590
Внешняя высота фургона, мм	Внутренняя длина фургона, мм
2700	7634
Внутренняя ширина фургона, мм	Внутренняя высота фургона, мм
2468	2474

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт
0,4

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м3	Кол-во европаллет (1200x800), ед.
46,611921488	18

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм	Толщина передней стенки, мм
Экструдированный пенополистирол 80/60	81
Толщина боковых стенок, мм	Толщина крыши, мм
60	100
Толщина задней двери, мм	Толщина пола, мм
85	125

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм	Наугольники
Алюминиевый профиль 200 мм	Наугольник пластиковый

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+

TMR T-800 II (-20°...+10 °С)

Отбойники

Резиновые - 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые

Элементы крепления груза на стенах

Такелажная рейка с каждой стороны

Боковая защита

Имеется

Освещение

Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт.
(включение света из кузова)

Задние красные габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше. Гидроборт Cargoclimate 1.5

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной стойкости

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Нержавеющая «Дельта», по 2 штанговому запору на каждую дверь.

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Залицовочные уголки

Алюминиевый профиль прямоугольный

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)

TMR T-800 II (-20°...+10 °С)

Лесенка

Оцинкованная

Элементы крепления груза на полу

Отсутствуют

Уплотнители дверей

3-х лепестковый

Передние белые габаритные фонари

Имеются

Задний доп. стоп сигнал

Имеется

Вид САТ

Рефрижератор

Крепление фургона к раме шасси

Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера с противоскользящей
поверхностью 24 мм

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с
фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

4 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют