

## РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1551-25-A11-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

## ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

## МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

## ОБЩЕЕ

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест             | Категория транспортного средства                                                                                                   |
| 1+2                         | N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т |
| Категория водительских прав |                                                                                                                                    |
| B                           |                                                                                                                                    |

## ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

КУЗОВ

|                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                        | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                           | Объем, м3<br>12                                                                                                      |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3130x2040x1870            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3300x2200x2100                                                              |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,5 |                                                                                                                      |

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Температурный режим<br>-20°...+12 °С | Производитель и модель ХОУ<br>Элинж СЗТ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|

ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>плакированный металл | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
оцинкованная сталь 100 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Рефрижератор