

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R22-1500-26-426-67-00-000

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

G51A

Объем двигателя, куб. см

2.5

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н\*м

330

Экологический класс

евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

|                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                   | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ППУ 50/ 50/ 50/ 50/ ЭППС 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                           | Объем, м3<br>12,5                                                                                                  |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>3000x2080x2000            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>3100x2180x2160                                                            |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,5 |                                                                                                                    |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>МДФ      | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                            |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>- |
|--------------------------------------------|-----------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>- |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | Элементы крепления на полу |
|                         | -                          |
| Гидроборт               | Обтекатель                 |
| -                       | -                          |
| Лесенка на заднем свесе | Освещение фургона          |
| выдвижная оцинкованная  | светодиодное               |
| Закладные для ХОУ       | Инструментальный ящик      |
| наличие                 | -                          |
| Прочее                  | Вид САТ                    |
| -                       | Изотермический фургон      |