

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-63-I36-89-00-000

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
11990

 Тип привода
4x4

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза

задняя пневмоподвеска

подрессоренное сиденье водителя с

подогревом
радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со
стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг
11990

ШИНЫ

Размерность шин
265/70R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но
не более 12 т

Категория водительских прав
С

ПРИВОД

Тип привода
4х4

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см
4.4

Мощность двигателя, л.с.
169

Крутящий момент, Н*м
662

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6МКПП

Экологический класс
евро-5

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
5

Кол-во секций
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утепитель / Толщина утеплителя, мм
Пенополиуретан 50

Материал внутренней колбы
Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенки внутренней колбы, мм
2

Материал внешней обшивки
Окрашенная сталь

Материал донышков
Окрашенная сталь

Материал площаок для обслуживания
Сталь окрашенная с настилами из рифленого
алминия

Сечение цистерны
Чемодан

Задние подкрылки
Пластиковые

Другое
В комплекте пенал и рукав пищевой ДУ-50.
Насос в заднем интегрированном
термоизолированном отсеке с обогревом от
Планар

Вид САТ
Цистерна для пищевых жидкостей