

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1100-26-G30-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
бензин/LPG

Наименование двигателя  
Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см  
2.7

Мощность двигателя, л.с.  
108

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)  
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.  
8

Объем, м3  
18,5

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
4100x2050x2200

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
4200x2150x2300

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,7

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
армированный пластик

Покрытие пола  
транспортная фанера

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
оцинкованная сталь 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Элементы крепления на полу  
-

Гидравлический борт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ

Изотермический фургон